



## bausion®-SPEZIAL

Körnung 0/5 mm

Körnung 0/8 mm

### Anwendung:

**bausion®-SPEZIAL** eignet sich hervorragend für die Verfüllung von Schlaglöchern, zur Beseitigung von Frostaufbrüchen und für die Auffüllung von Kanalschachtreparaturen. **bausion®-SPEZIAL** ist geeignet zum Einbauen auf Straßen aller Belastungsklassen.

Einbaustärke in Schichten a 5 cm.

---

### Eigenschaften:

#### bausion®-SPEZIAL

- ist ein lagerfähiges Allwetter-Reparaturmischgut mit der Körnung 0/5 oder 0/8
- hergestellt auf der Basis von Edelsplitt, bituminösem Bindemittel und speziellen Haftverbesserern
- wird kalt verarbeitet
- kann problemlos überbaut werden
- ist umweltfreundlich
- ist nicht frostempfindlich und kann auch bei Außentemperaturen unter 0 °C verarbeitet werden (bitte Verarbeitungshinweise beachten)
- aufgrund der schnellen Abbindung sofort nach der Verdichtung befahrbar
- bietet preiswerte Alternative für die Durchführung verschiedenster Reparaturarbeiten

---

### Verarbeitungsempfehlung:

**bausion®-SPEZIAL** kann ohne jegliche Zusätze direkt aus dem Gebinde verarbeitet werden.

Der Untergrund muss sauber bzw. besenrein sein und max. leicht feucht. Der Einbau ist unabhängig von der Temperatur des Untergrundes. Bei Einbau auf Beton und bei Einbau in dünnen Schichten ohne Flankenhaftung empfehlen wir zur besseren Haftung die Vorbehandlung mit Bitumenemulsion *bausion® C40B5-S*.

Der Untergrund sollte in diesen Fällen nur dünn mit der Bitumenemulsion *bausion® C40B5-S* benetzt werden.

- mit geeignetem Werkzeug (Schaufel, Kelle) etwas überhöht auf der Schadstelle verteilen
- die fertige Oberfläche leicht mit feinkörnigem Material abstreuen, um ein Aufnehmen des eingebauten Belags durch den fließenden Verkehr zu verhindern
- sofort danach das Mischgut mit Stampfer oder Rüttelplatte gut verdichten
- danach können die Schadstellen sofort für den Verkehr freigegeben werden (der rollende Verkehr übernimmt die restliche Verdichtung)

---

### Technische Daten:

#### Dichte:

1,8 g/cm<sup>3</sup> bei 20 °C

#### Materialverbrauch:

1,8 – 2,0 kg 1 l Hohlraum

#### Lieferform:

25-kg-Kunststoffgebinde - *spezielle Verpackung Sack im Eimer zur sauberen Verarbeitung inkl. Nachnutzung der Eimer* (Einwegpalette a 40 x 25 kg)

#### Lagerzeit:

6 Monate ab Lieferdatum

#### Lagerbedingungen:

trocken – Nicht im Freien lagern!

---

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand, die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte unter Normalbedingungen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei speziellen Anwendungsfragen beraten wir Sie gern. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Stand: 01.01.2016